



FUTURA 15W

Protection IK08
Face avant



Étanche IP65
Face avant



Dalle tactile multi-touch
Face avant true-flat



Fanless
Solution sans ventilation



Boîtier options
Différents boîtiers d'options disponibles
pour personnaliser votre produit



Pièce et main d'œuvre
Retour atelier

Processeur



N97 Quad Core
Core™ Ultra 5 125U

Windows 11 IoT

Windows 11
Professionnel



COMPATIBLE LINUX

**Client
Léger**

RDP citrix vmware

Services Associés

- Développement spécifique - Personnalisation
- Contrat de maintenance préventive
- Extension de garantie
- Contrat de MCO
- **Forfait** : économie circulaire - Entretien - Installation



PANEL PC 'TOUT-EN-UN INDUSTRIEL



- Solution sans ventilation (Fanless)



- Coffret avec poignée - Empreinte VESA 100



- Face avant trueflat - Dalle tactile Multitouch PCAP



- Ecran LCD TFT 15.6" Wide - Résolution Full HD 1920x1080



- Étanche **IP65** en face avant - Protection aux chocs **IK08**



- Disponible en différentes versions de processeurs Intel®



- Cache câbles avec joint de maintien

- Boîtier option dans la poignée

- Alimentation industrielle interne : **AC** ou **DC** large plage





	Système	FUTURA-15W QNA		Système	FUTURA-15W CUA5
	Processeur Intel®	N97 Quad Core (Max. 3.60GHz) – TPM (2.0)		Processeur Intel®	Core™ Ultra 5 125U – dTPM
	Mémoire	1 x DDR5-4800 SO-DIMM (max. 16.0 Go)		Mémoire	2x DDR5-5600 SO-DIMM (max. 64Go)
	HDD / SSD	1x2"1/2 SATA+2xM.2 sockets E-Key/M-Key+1xMiniPCI-E		Emplacements	1 x 2"1/2 SATA + 3 x M.2 sockets (B-Key/E-Key/M-Key)
	Système d'exploitation	Windows 11 IoT Enterprise – Windows 11 PRO Linux sur demande		Système d'exploitation	Windows 11 IoT Enterprise – Windows 11 PRO Linux sur demande
	Connectique	2 x USB 3.2 – 3 x USB 2.0 3 x RS232 – 2 x 2.5 Gigabit Ethernet (RJ45) 2 x HDMI – 1 x Line out		Connectique	3 x USB 3.2 – 2 x USB 2.0 – 2 x RS232 + 1 x Emp. option 2 x 2.5 Gigabit Ethernet (RJ45) 1 x Displayport – 1 x HDMI – 1 x Line out
	Châssis			Affichage / Ecran	
	Coffret	Aluminium traité – épaisseur 2mm		Taille / Diagonale	15.6’’ Wide – Technologie Backlight LED
	Cadre	Profilé aluminium anodisé épaisseur 1.5mm		Surface d’affichage	344 x 193 mm
	Coins	En polycarbonate – standard noir – personnalisable		Résolution native	1920 x 1080 Full HD
	Face avant	Dalle tactile true-flat – épaisseur 2.8mm		Nombre de couleurs	16.7 millions
	Couleur	Noir – Châssis arrière peinture texturée noir RAL9005		Pas de masque (pixel)	0.179 mm
	Solution de fixation	Empreinte VESA 100 intégrée au dissipateur		Luminosité	500 cd/m²
	Cache Prise	Avec joint de passage – maintien des câbles		Contraste	1000:1
Audio	Haut-Parleur 1x3W	Angle de vision max.	Horizontal : 169° – Vertical : 169°		
	Protection			Dalle tactile	
	Face avant	Étanchéité IP65 face avant		Technologie	Capacitive projetée Multi-touch (10 points)
Résistance	Protection aux chocs IK08	Résistance	6H		
	Commande / voyant			Alimentation industrielle	
	En face arrière	Bouton marche/arrêt rétro-éclairé		Version AC~	Entrée : 115/230VAC – Fréquence : 50/60Hz
		Réglage de luminosité (Applicatif logiciel sous Windows)		Version DC	Entrée large plage: 9-32VDC Protection inversion polarité – Isolation galvanique
				Puissance consommée	Version QNA 75W max. / Version CU5A 80W max.
	Environnement			Normes & Certifications	
	Temp. de fonctionnement	0° ~ + 45°C (QNA) – 0° ~ + 40°C (CUA)		Sécurité	EN 62368-1
	Temp. de stockage	- 20 + 60°C		EMC	EN 55032 / EN 55035 EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3
	Humidité (sans condensation)	5 95 %			
	Ventilation			Dimensions	
	Type de ventilation	Fanless Refroidissement par convection naturelle		Dimensions (LxHxP)	429.1 x 326.1 x 93 mm
			Poids net en kg	5.5	

Référence de commande

FUTURA15WQNA-CV-**	Panel PC "Tout-en-un" True-flat fanless durci - Coffret avec poignée - IP65&IK08 face avant - 15.6" Full HD - Intel® N97 Quad Core - Dalle tactile PCAP - Alimentation industrielle interne à choisir
FUTURA15WCUA5-CV-**	Panel PC "Tout-en-un" True-flat fanless durci - Coffret avec poignée - IP65&IK08 face avant - 15.6" Full HD - Intel® Core™ Ultra 5 125U - Dalle tactile PCAP - Alimentation industrielle interne à choisir
** : Préciser l'alimentation : AC Interne 230VAC / DC 9-32VDC	

Options & Accessoires

	ZFUT-PT	Support Pied de table VESA – inclinable		ZFUT-SUP-CLAV	Support clavier	
	ZFUT-BT	Support bras articulé – fixation table		FUT-SUP-DOUCH	Support douchette	
	ZFUT-BM	Support bras articulé – fixation Mur		ZFUT-ARGOS	Support Pupitre réglable	
	PIED-TUBE-L1400	Support Pied Tube sol – Format carré – Hauteur : 1400mm		FUT-WIFI7-BT-QNA	Solution Wifi 7 +Bluetooth 5.4	
				FUT-WIFI7-BT-CUA	Solution Wifi 7 +Bluetooth 5.4	
	Boîtier option dans le cadre sous la machine : Sortie en face avant ou arrière – différentes tailles permettant une intégration sur mesure : Lecteur RFID, Arrêt urgence, Touches de fonction, USB, RS-232, Lan, ...					 

Liste de colisage

1 x Câble secteur CE22 1.80 m (Version AC~)	1 x Licence des logiciels (format étiquette)	1 x Fiche de Production & Tracabilité
---	--	---------------------------------------



FUTURA 15W

Plan d'implantation

