

VITUS 15W



Protection IK08
Face avant



Étanche IP65
Face avant



Dalle tactile multi-touch
Face avant true-flat



Fanless
Solution sans ventilation



Pièce et main d'œuvre
Retour atelier

Processeur



N97 Quad Core
Core™ Ultra 5 125U

Windows 11 IoT

Windows 11
Professionnel



COMPATIBLE LINUX

Client
Léger

RDP citrix vmware

Services Associés

- Développement spécifique - Personnalisation
- Contrat de maintenance préventive
- Extension de garantie
- Contrat de MCO
- **Forfait** : économie circulaire - Entretien - Installation



PANEL PC INDUSTRIEL EN COFFRET TRUE-FLAT



- Solution sans ventilation (Fanless)
- Face avant trueflat - Dalle tactile Multitouch PCAP
- Ecran LCD TFT **15.6"** Wide
- Résolution HD 1366 x 768
- Étanche **IP65** en face avant
- Protection aux chocs **IK08**
- Disponible en différentes versions de processeurs Intel®
- Empreinte VESA 100
- Alimentation industrielle interne : **AC** ou **DC** large plage

















Système		VITUS-15W QNA	
Processeur Intel®	N97 Quad Core (Max. 3.60GHz) – TPM (2.0)		
Mémoire	1 x DDR5-4800 SO-DIMM (max. 16.0 Go)		
HDD / SSD	1x2"1/2 SATA+2xM.2 sockets E-Key/M-Key+1xMiniPCI-E		
Système d'exploitation	Windows 11 IoT Enterprise – Windows 11 PRO		
	Linux sur demande		
Connectique	2 x USB 3.2 – 3 x USB 2.0		
	3 x RS232 – 2 x 2.5 Gigabit Ethernet (RJ45)		
	2 x HDMI – 1 x Line out		
Châssis			
Coffret	Aluminium traité – épaisseur 2mm		
Cadre	Aluminium traité peint – épaisseur 1.5mm		
Face avant	Dalle tactile true-flat – Aluminium anodisé noir ép. 2.5mm		
Couleur châssis	Noir – peinture texturée noir RAL9005		
Coins	En polycarbonate – standard noir – personnalisable		
Solution de fixation	Empreinte VESA 100 intégrée au dissipateur		
Cache Prise	Avec joint de passage – maintien des câbles		
Audio	Haut-Parleur 1x3W		
Protection			
Face avant	Étanchéité IP65 face avant		
Châssis	Protection aux chocs IK08		
Commande / voyant			
En face arrière	Bouton marche/arrêt rétro-éclairé		
	Réglage de luminosité (Applicatif logiciel sous Windows)		
Environnement			
Temp. de fonctionnement	0° ~ + 45°C (QNA) – 0° ~ + 40°C (CUA)		
Temp. de stockage	– 20 + 60°C		
Humidité (sans condensation)	5 95 %		
Ventilation			
Type de ventilation	Fanless		
	Refroidissement par convection naturelle		













Système		VITUS-15W CUA5	
Processeur Intel®	Core™ Ultra 5 125U – dTPM		
Mémoire	2x DDR5-5600 SO-DIMM (max. 64Go)		
Emplacements	1 x 2"1/2 SATA + 3 x M.2 sockets (B-Key/E-Key/M-Key)		
Système d'exploitation	Windows 11 IoT Enterprise – Windows 11 PRO		
	Linux sur demande		
Connectique	3 x USB 3.2 – 2 x USB 2.0 – 2 x RS232 + 1 x Emp. option		
	2 x 2.5 Gigabit Ethernet (RJ45)		
	1 x Displayport – 1 x HDMI – 1 x Line out		
Affichage / Ecran			
Taille / Diagonale	15.6" Wide – Technologie backlight LED		
Surface d'affichage	344 x 193 mm		
Résolution native	1366 x 768 HD		
Nombre de couleurs	16.2 millions		
Pas de masque (pixel)	0.252 mm		
Luminosité	500 cd/m²		
Contraste	500:1		
Angle de vision max.	Horizontal : 170° – Vertical : 160°		
Dalle tactile			
Technologie	Capacitive projetée Multi-touch (10 points)		
Résistance	6H		
Alimentation industrielle			
Version AC~	Entrée : 115/230VAC – Fréquence : 50/60Hz		
Version DC	Entrée large plage: 9-32VDC Protection inversion polarité – Isolation galvanique		
Puissance consommée	Version QNA 75W max. / Version CUA 80W max.		
Normes & Certifications			
Sécurité	EN 62368-1		
EMC	EN 55032 / EN 55024		
	EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3		
Dimensions			
Dimensions (LxHxP)	441.5 x 290.5 x 92.6		
Poids net en kg	6		

Référence de commande

VITUS15WQNA-CV-**	Panel PC industriel "Tout-en-Un" Trueflat - Fanless - IP65&IK08 face avant - 15.6" HD - Intel® N97 Quad Core - Dalle tactile PCAP - Alimentation industrielle interne à choisir
VITUS15WCUA5-CV-**	Panel PC industriel "Tout-en-Un" Trueflat - Fanless - IP65&IK08 face avant - 15.6" HD - Intel® Core™ Ultra 5 125U - Dalle tactile PCAP - Alimentation industrielle interne à choisir
** : Préciser l'alimentation : AC Interne 230VAC / DC 9-32VDC	

Options & Accessoires

	ZFUT-PT	Support Pied de table VESA - inclinable		ADAP-PIED-TUBE-W	Adaptateur fixation VITUS W - sur ancien Pied Tube
	ZFUT-BT	Support bras articulé - fixation table		SUP-MUR-VESA100-2	Support mural inclinable et orientable - VESA
	ZFUT-BM	Support bras articulé - fixation Mur		FUT-WIFI7-BT-QNA	Solution Wifi 7 +Bluetooth 5.4
	PIED-TUBE-L1400	Support Pied Tube sol - Format carré - Hauteur : 1400mm		FUT-WIFI7-BT-CUA	Solution Wifi 7 +Bluetooth 5.4

Liste de colisage

1 x Câble secteur CE22 1.80 m (Version AC~)	1 x Licence des logiciels (format étiquette)	1 x Fiche de Production & Tracabilité
---	--	---------------------------------------

VITUS 15W

Plan d'implantation

