



VITUS 18W



Protection IK08
Face avant



Étanche IP65
Face avant



Fanless
Solution sans ventilation



Pièce et main d'œuvre
Retour atelier

Processeur



N97 Quad Core
Core™ Ultra 5 125U

Windows 11 IoT

Windows 11
Professionnel

COMPATIBLE LINUX

Client Léger **RDP** **CITRIX** **vmware**

Services Associés

- Développement spécifique - Personnalisation
- Contrat de maintenance préventive
- Extension de garantie
- Contrat de MCO
- **Forfait** : économie circulaire - Entretien - Installation



PANEL PC INDUSTRIEL EN COFFRET TRUE-FLAT



- Solution sans ventilation (Fanless)
- Face avant trueflat - Dalle tactile Multitouch PCAP
- Ecran LCD TFT **18.5"** Wide
- Résolution Full HD 1920 x 1080
- Étanche **IP65** en face avant
- Protection aux chocs **IK08**
- Disponible en différentes versions de processeurs Intel®
- Empreinte VESA 100
- Alimentation industrielle interne : **AC** ou **DC** large plage





Système		VITUS-18W QNA		Système		VITUS-18W CUA5	
Processeur Intel®		N97 Quad Core (Max. 3.60GHz) - TPM (2.0)		Processeur Intel®		Core™ Ultra 5 125U - dTPM	
Mémoire		1 x DDR5-4800 SO-DIMM (max. 16.0 Go)		Mémoire		2x DDR5-5600 SO-DIMM (max. 64Go)	
HDD / SSD		1x2"1/2 SATA+2xM.2 sockets E-Key/M-Key+1xMiniPCI-E		Emplacements		1 x 2"1/2 SATA + 3 x M.2 sockets (B-Key/E-Key/M-Key)	
Système d'exploitation		Windows 11 IoT Enterprise - Windows 11 PRO Linux sur demande		Système d'exploitation		Windows 11 IoT Enterprise - Windows 11 PRO Linux sur demande	
Connectique		2 x USB 3.2 - 3 x USB 2.0 3 x RS232 - 2 x 2.5 Gigabit Ethernet (RJ45) 2 x HDMI - 1 x Line out		Connectique		3 x USB 3.2 - 2 x USB 2.0 - 2 x RS232 + 1 x Emp. option 2 x 2.5 Gigabit Ethernet (RJ45) 1 x Displayport - 1 x HDMI - 1 x Line out	
Châssis				Affichage / Ecran			
Coffret		Aluminium traité - épaisseur 2mm		Taille / Diagonale		18.5" Wide - Technologie Backlight LED	
Cadre		Aluminium traité peint - épaisseur 1.5mm		Surface d'affichage		408.96 x 230.04 mm	
Face avant		Dalle tactile true-flat - Aluminium anodisé noir ép. 2.5mm		Résolution native		1920 x 1080 Full HD	
Couleur châssis		Noir - peinture texturée noir RAL9005		Nombre de couleurs		16.7 millions	
Coins		En polycarbonate - standard noir - personnalisable		Pas de masque (pixel)		0.213 mm	
Solution de fixation		Empreinte VESA 100 intégrée au dissipateur		Luminosité		350 cd/m²	
Cache Prise		Avec joint de passage - maintien des câbles		Contraste		1000:1	
Audio		Haut-Parleur 1x3W		Angle de vision max.		Horizontal : 178° - Vertical : 178°	
Protection				Dalle tactile			
Face avant		Étanchéité IP65 face avant		Technologie		Capacitive projetée Multi-touch (10 points)	
Châssis		Protection aux chocs IK08		Résistance		6H	
Commande / voyant				Alimentation industrielle			
En face arrière		Bouton marche/arrêt rétro-éclairé Réglage de luminosité (Applicatif logiciel sous Windows)		Versión AC-		Entrée : 115/230VAC - Fréquence : 50/60Hz	
Environnement				Versión DC		Entrée large plage: 9-32VDC Protection inversion polarité - Isolation galvanique	
Temp. de fonctionnement		0° ~ + 45°C (QNA) - 0° ~ + 40°C (CUA)		Puissance consommée		Versión QNA 80W max. / Versión CUA 85W max.	
Temp. de stockage		- 20 + 60°C		Normes & Certifications			
Humidité (sans condensation)		5 95 %		Sécurité		EN 62368-1	
Ventilation				EMC		EN 55032 / EN 55024 EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3	
Type de ventilation		Fanless Refroidissement par convection naturelle		Dimensions			
				Dimensions (LxHxP)		493.5 x 314.5 x 92.6 mm	
				Poids net en kg		8	

Référence de commande

VITUS18WQNA-CV-**	Panel PC industriel "Tout-en-Un" Trueflat - Fanless - IP65&IK08 face avant - 18.5" Full HD - Intel® N97 Quad Core - Dalle tactile PCAP - Alimentation industrielle interne à choisir
VITUS18WCUA5-CV-**	Panel PC industriel "Tout-en-Un" Trueflat - Fanless - IP65&IK08 face avant - 18.5" Full HD - Intel® Core™ Ultra 5 125U - Dalle tactile PCAP - Alimentation industrielle interne à choisir
** : Préciser l'alimentation : AC Interne 230VAC / DC 9-32VDC	

Options & Accessoires

	ZFUT-PT	Support Pied de table VESA - inclinable		ADAP-PIED-TUBE-W	Adaptateur fixation VITUS W - sur ancien Pied Tube
	ZFUT-BT	Support bras articulé - fixation table		SUP-MUR-VESA100-2	Support mural inclinable et orientable - VESA
	ZFUT-BM	Support bras articulé - fixation Mur		FUT-WIFI7-BT-QNA	Solution Wifi 7 +Bluetooth 5.4
	PIED-TUBE-L1400	Support Pied Tube sol - Format carré - Hauteur : 1400mm		FUT-WIFI7-BT-CUA	Solution Wifi 7 +Bluetooth 5.4

Liste de colisage

1 x Câble secteur CE22 1.80 m (Version AC-)	1 x Licence des logiciels (format étiquette)	1 x Fiche de Production & Tracabilité
---	--	---------------------------------------



VITUS 18W

Plan d'implantation

