



# VITUS 21W



**Protection IK08**  
Face avant



**Étanche IP65**  
Face avant



**Dalle tactile multi-touch**  
Face avant true-flat



**Fanless**  
Solution sans ventilation



Pièce et main d'œuvre  
Retour atelier

**Processeur**



**N97 Quad Core**  
**Core™ Ultra 5 125U**

**Windows 11 IoT**

**Windows 11**  
Professionnel

**COMPATIBLE LINUX**

**Client Léger** **RDP CITRIX vmware**

**Services Associés**

- Développement spécifique - Personnalisation
- Contrat de maintenance préventive
- Extension de garantie
- Contrat de MCO
- **Forfait** : économie circulaire - Entretien - Installation



## PANEL PC INDUSTRIEL EN COFFRET TRUE-FLAT



- Solution sans ventilation (Fanless)
- Face avant trueflat - Dalle tactile Multitouch PCAP
- Ecran LCD TFT 21.5" Wide
- Résolution Full HD 1920x1080
- Étanche **IP65** en face avant
- Protection aux chocs **IK08**
- Disponible en différentes versions de processeurs Intel®
- Empreinte VESA 100
- Alimentation industrielle interne : **AC** ou **DC** large plage





Système		VITUS-21W QNA		Système		VITUS-21W CUA5	
	<b>Processeur Intel®</b>	N97 Quad Core (Max. 3.60GHz) - TPM (2.0)			<b>Processeur Intel®</b>	Core™ Ultra 5 125U - dTPM	
	<b>Mémoire</b>	1 x DDR5-4800 SO-DIMM (max. 16.0 Go)			<b>Mémoire</b>	2x DDR5-5600 SO-DIMM (max. 64Go)	
	<b>HDD / SSD</b>	1x2"1/2 SATA+2xM.2 sockets E-Key/M-Key+1xMiniPCI-E			<b>Emplacements</b>	1 x 2"1/2 SATA + 3 x M.2 sockets (B-Key/E-Key/M-Key)	
	<b>Système d'exploitation</b>	Windows 11 IoT Enterprise - Windows 11 PRO Linux sur demande			<b>Système d'exploitation</b>	Windows 11 IoT Enterprise - Windows 11 PRO Linux sur demande	
	<b>Connectique</b>	2 x USB 3.2 - 3 x USB 2.0 3 x RS232 - 2 x 2.5 Gigabit Ethernet (RJ45) 2 x HDMI - 1 x Line out			<b>Connectique</b>	3 x USB 3.2 - 2 x USB 2.0 - 2 x RS232 + 1 x Emp. option 2 x 2.5 Gigabit Ethernet (RJ45) 1 x Displayport - 1 x HDMI - 1 x Line out	
<b>Châssis</b>				<b>Affichage / Ecran</b>			
	<b>Coffret</b>	Aluminium traité - épaisseur 2mm			<b>Taille / Diagonale</b>	21.5" Wide - Technologie Backlight LED	
	<b>Cadre</b>	Aluminium traité peint - épaisseur 1.5mm			<b>Surface d'affichage</b>	476 x 268 mm	
	<b>Face avant</b>	Dalle tactile true-flat - Aluminium anodisé noir ép. 2.5mm			<b>Résolution native</b>	1920 x 1080 Full HD	
	<b>Couleur châssis</b>	Noir - peinture texturée noir RAL9005			<b>Nombre de couleurs</b>	16.7 millions	
	<b>Coins</b>	En polycarbonate - standard noir - personnalisable			<b>Pas de masque (pixel)</b>	0.248 mm	
	<b>Solution de fixation</b>	Empreinte VESA 100 intégrée au dissipateur			<b>Luminosité</b>	300 cd/m²	
	<b>Cache Prise</b>	Avec joint de passage - maintien des câbles			<b>Contraste</b>	5000:1	
	<b>Audio</b>	Haut-Parleur 1x3W			<b>Angle de vision max.</b>	Horizontal : 178° - Vertical : 178°	
<b>Protection</b>				<b>Dalle tactile</b>			
	<b>Face avant</b>	Étanchéité IP65 face avant			<b>Technologie</b>	Capacitive projetée Multi-touch (10 points)	
	<b>Châssis</b>	Protection aux chocs IK08			<b>Résistance</b>	6H	
<b>Commande / voyant</b>				<b>Alimentation industrielle</b>			
	<b>En face arrière</b>	Bouton marche/arrêt rétro-éclairé Réglage de luminosité (Applicatif logiciel sous Windows)			<b>Versión AC-</b>	Entrée : 115/230VAC - Fréquence : 50/60Hz	
					<b>Versión DC</b>	Entrée large plage: 9-32VDC Protection inversion polarité - Isolation galvanique	
					<b>Puissance consommée</b>	Version QNA 85W max. / Version CUA 90W max.	
<b>Environnement</b>				<b>Normes &amp; Certifications</b>			
	<b>Temp. de fonctionnement</b>	0° ~ + 45°C (QNA) - 0° ~ + 40°C (CUA)			<b>Sécurité</b>	EN 62368-1	
	<b>Temp. de stockage</b>	- 20 °C ~ + 60°C			<b>EMC</b>	EN 55032 / EN 55024 EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3	
	<b>Humidité (sans condensation)</b>	5 ..... 95 %					
<b>Ventilation</b>				<b>Dimensions</b>			
	<b>Type de ventilation</b>	Fanless Refroidissement par convection naturelle			<b>Dimensions (LxHxP)</b>	561.1 x 352.6 x 92.6	
					<b>Poids net en kg</b>	8.5	

## Référence de commande

<b>VITUS21WQNA-CV-**-**</b>	Panel PC industriel "Tout-en-Un" Trueflat - Fanless - IP65&IK08 face avant - 21.5" Full HD - Intel® N97 Quad Core - Dalle tactile PCAP - Alimentation industrielle interne à choisir
<b>VITUS21WCUA5-CV-**-**</b>	Panel PC industriel "Tout-en-Un" Trueflat - Fanless - IP65&IK08 face avant - 21.5" Full HD - Intel® Core™ Ultra 5 125U - Dalle tactile PCAP - Alimentation industrielle interne à choisir
** : Préciser l'alimentation : <b>AC</b> Interne 230VAC / <b>DC</b> 9-32VDC	

## Options & Accessoires

	<b>ZFUT-PT</b>	Support Pied de table VESA - inclinable		<b>ADAP-PIED-TUBE-W</b>	Adaptateur fixation VITUS W - sur ancien Pied Tube
	<b>ZFUT-BT</b>	Support bras articulé - fixation table		<b>SUP-MUR-VESA100-2</b>	Support mural inclinable et orientable - VESA
	<b>ZFUT-BM</b>	Support bras articulé - fixation Mur		<b>FUT-WIFI7-BT-QNA</b>	Solution Wifi 7 +Bluetooth 5.4
	<b>PIED-TUBE-L1400</b>	Support Pied Tube sol - Format carré - Hauteur : 1400mm		<b>FUT-WIFI7-BT-CUA</b>	Solution Wifi 7 +Bluetooth 5.4

## Liste de colisage

1 x Câble secteur CE22 1.80 m (Version AC-)	1 x Licence des logiciels (format étiquette)	1 x Fiche de Production & Tracabilité
---	--	---------------------------------------



# VITUS 21W

## Plan d'implantation

