



VITUS 21W



Protection IK08
Face avant



Étanche IP65
Face avant



Dalle tactile multi-touch
Face avant true-flat



Fanless
Solution sans ventilation



Pièce et main d'œuvre
Retour atelier

Processeur



N97 Quad Core
Core™ Ultra 5 125U

Windows 11 IoT

Windows 11
Professionnel

COMPATIBLE LINUX

Client Léger RDP Citrix VMware

Services Associés

- Développement spécifique - Personnalisation
- Contrat de maintenance préventive
- Extension de garantie
- Contrat de MCO
- Forfait : économie circulaire - Entretien - Installation



PANEL PC INDUSTRIEL EN COFFRET TRUE-FLAT



- Solution sans ventilation (Fanless)
- Face avant trueflat - Dalle tactile Multitouch PCAP
- Ecran LCD TFT 21.5" Wide
- Résolution Full HD 1920x1080
- Étanche IP65 en face avant
- Protection aux chocs IK08
- Disponible en différentes versions de processeurs Intel®
- Empreinte VESA 100
- Alimentation industrielle interne : AC ou DC large plage





Système		VITUS-21W QNA		Système		VITUS-21W CUA5	
	Processeur Intel®	N97 Quad Core (Max. 3.60GHz) - TPM (2.0)			Processeur Intel®	Core™ Ultra 5 125U - dTPM	
	Mémoire	1 x DDR5-4800 SO-DIMM (max. 16.0 Go)			Mémoire	2x DDR5-5600 SO-DIMM (max. 64Go)	
	HDD / SSD	1x2"1/2 SATA+2xM.2 sockets E-Key/M-Key+1xMiniPCI-E			Emplacements	1 x 2"1/2 SATA + 3 x M.2 sockets (B-Key/E-Key/M-Key)	
	Système d'exploitation	Windows 11 IoT Enterprise - Windows 11 PRO Linux sur demande			Système d'exploitation	Windows 11 IoT Enterprise - Windows 11 PRO Linux sur demande	
	Connectique	2 x USB 3.2 - 3 x USB 2.0 3 x RS232 - 2 x 2.5 Gigabit Ethernet (RJ45) 2 x HDMI - 1 x Line out			Connectique	3 x USB 3.2 - 2 x USB 2.0 - 2 x RS232 + 1 x Emp. option 2 x 2.5 Gigabit Ethernet (RJ45) 1 x Displayport - 1 x HDMI - 1 x Line out	
Châssis				Affichage / Ecran			
	Coffret	Aluminium traité - épaisseur 2mm			Taille / Diagonale	21.5" Wide - Technologie Backlight LED	
	Cadre	Aluminium traité peint - épaisseur 1.5mm			Surface d'affichage	476 x 268 mm	
	Face avant	Dalle tactile true-flat - Aluminium anodisé noir ép. 2.5mm			Résolution native	1920 x 1080 Full HD	
	Couleur châssis	Noir - peinture texturée noir RAL9005			Nombre de couleurs	16.7 millions	
	Coins	En polycarbonate - standard noir - personnalisable			Pas de masque (pixel)	0.248 mm	
	Solution de fixation	Empreinte VESA 100 intégrée au dissipateur			Luminosité	300 cd/m²	
	Cache Prise	Avec joint de passage - maintien des câbles			Contraste	5000:1	
	Audio	Haut-Parleur 1x3W			Angle de vision max.	Horizontal : 178° - Vertical : 178°	
Protection				Dalle tactile			
	Face avant	Étanchéité IP65 face avant			Technologie	Capacitive projetée Multi-touch (10 points)	
	Châssis	Protection aux chocs IK08			Résistance	6H	
Commande / voyant				Alimentation industrielle			
	En face arrière	Bouton marche/arrêt rétro-éclairé Réglage de luminosité (Applicatif logiciel sous Windows)			Versión AC-	Entrée : 115/230VAC - Fréquence : 50/60Hz	
					Versión DC	Entrée large plage: 9-32VDC Protection inversion polarité - Isolation galvanique	
					Puissance consommée	Version QNA 85W max. / Version CUA 90W max.	
Environnement				Normes & Certifications			
	Temp. de fonctionnement	0° ~ + 45°C (QNA) - 0° ~ + 40°C (CUA)			Sécurité	EN 62368-1	
	Temp. de stockage	- 20 + 60°C			EMC	EN 55032 / EN 55024 EN 61000-3-2 / EN 61000-3-3	
	Humidité (sans condensation)	5 95 %					
Ventilation				Dimensions			
	Type de ventilation	Fanless Refroidissement par convection naturelle			Dimensions (LxHxP)	561.1 x 352.6 x 92.6	
					Poids net en kg	8.5	

Référence de commande

VITUS21WQNA-CV-**-**	Panel PC industriel "Tout-en-Un" Trueflat - Fanless - IP65&IK08 face avant - 21.5" Full HD - Intel® N97 Quad Core - Dalle tactile PCAP - Alimentation industrielle interne à choisir
VITUS21WCUA5-CV-**-**	Panel PC industriel "Tout-en-Un" Trueflat - Fanless - IP65&IK08 face avant - 21.5" Full HD - Intel® Core™ Ultra 5 125U - Dalle tactile PCAP - Alimentation industrielle interne à choisir
** : Préciser l'alimentation : AC Interne 230VAC / DC 9-32VDC	

Options & Accessoires

	ZFUT-PT	Support Pied de table VESA - inclinable		ADAP-PIED-TUBE-W	Adaptateur fixation VITUS W - sur ancien Pied Tube
	ZFUT-BT	Support bras articulé - fixation table		SUP-MUR-VESA100-2	Support mural inclinable et orientable - VESA
	ZFUT-BM	Support bras articulé - fixation Mur		FUT-WIFI7-BT-QNA	Solution Wifi 7 +Bluetooth 5.4
	PIED-TUBE-L1400	Support Pied Tube sol - Format carré - Hauteur : 1400mm		FUT-WIFI7-BT-CUA	Solution Wifi 7 +Bluetooth 5.4

Liste de colisage

1 x Câble secteur CE22 1.80 m (Version AC-)	1 x Licence des logiciels (format étiquette)	1 x Fiche de Production & Tracabilité
---	--	---------------------------------------



VITUS 21W

Plan d'implantation

