15.6" 18.5" 21.5" 19" **Panel PC industriel tactile - Coffret inox 316L - IP69&IP66**

ODYSSEE W&T



GARANTIE 2 ANS GARANTIE

Pièce et main d'œuvre
Retour atelier

Processeur

Celeron® QC J6412

N97 Quad Core

Core™ Ultra 5 125U

Services Associés

- Développement spécifique - Personnalisation
- Contrat de maintenance préventive
- Extension de garantie
- Contrat de MCO
- **Forfait** : économie circulaire - Entretien - Installation

Système d'exploitation

- **Windows 10 IoT**
- **Windows 11 IoT**
- **Windows 11 Pro**
- **Compatible Linux**

Client Léger — **RDP Citrix VMware**

PANEL PC EN COFFRET INOX 316L

- Solution sans ventilation (Fanless)
- Coffret en inox 316L - Châssis sans aspérité
- Protection : **IP69** face avant - **IP66** autres faces
- Trappe d'accès étanche avec Presse-Étoupe IP66
- Utilisation de connectiques/câbles standard
- Ecran LCD TFT : **15.6"** - **18.5"** - **21.5"** Wide - **19"** 4:3
- Résolution: HD 1366x768 - Full HD 1920x1080 - SXGA 1280x1024
- Disponible en différentes versions de processeurs Intel®
- Dalle tactile: PCAP verre (CV)/plastique PMMA (CP) /résistive (TR)
- Alimentation industrielle interne : **AC** ou **DC** large plage






Référence de commande

ODYSFXXXQCA-XX-**	Panel PC industriel en coffret inox 316L -IP69&IP66 - pour carte Intel® Celeron® J6412 QC - **A choisir** **XXX** Taille écran **15W/18W/21W/19T** - **XX** Type Dalle **CV/CP/TR** - ****** Alimentation interne à choisir
ODYSFXXX-QNA-XX-**	Panel PC industriel en coffret inox 316L -IP69&IP66 - pour carte Intel® N97 Quad Core - **A choisir** **XXX** Taille écran **15W/18W/21W/19T** - **XX** Type Dalle **CV/CP/TR** - ****** Alimentation interne à choisir
ODYSFXXXCUA-XX-**	Panel PC industriel en coffret inox 316L -IP69&IP66 - pour carte Intel® Core™ Ultra 5 125U - **A choisir** **XXX** Taille écran **15W/18W/21W/19T** - **XX** Type Dalle **CV/CP/TR** - ****** Alimentation interne à choisir
****** : Préciser le type alimentation industrielle : **AC** Interne 230VAC / **DC** 12-24VDC	

Spécifications - Gamme ODYSSEE W & ODYSSEE T

Système	15W QCA	18W QCA	21W QCA	19T QCA	15W QNA	18W QNA	21W QNA	19T QNA	15W CUA	18WCUA	21W CUA	19T CUA
Processeur Intel®	Celeron® QC J6412 (2.0GHz/2.6GHz) - fTPM				N97 Quad Core (Max. 3.60GHz) - TPM (2.0)				Core™ Ultra 5 125U - dTPM			
Mémoire	1 x DDR4-3200 SO-DIMM (max. 16Go)				1 x DDR5-4800 SO-DIMM (max. 16.0 Go)				2x DDR5-5600 SO-DIMM (max. 64Go)			
SSD / Slot	1x2"1/2 SATA+1xmSATA+2xM.2 E-Key/B-Key+1xMiniPCI-E				1x2"1/2 SATA+2xM.2 sockets E-Key/M-Key+1xMiniPCI-E				1 x 2"1/2 SATA + 3 x M.2 sockets (B-Key/E-Key/M-Key)			
Connectique	4 x USB 3.1 - 1 x USB 2.0 - 3 x RS232				2 x USB 3.2 - 3 x USB 2.0 - 1xDP - 1xHDMI				3xUSB 3.2 - 2xUSB 2.0 - 2xRS232 - 1xLine out			
	2xGigabit Ethernet (RJ45) - 1xDisplay port - 1xBloc audio				3 x RS232 - 2 x 2.5 Gigabit Ethernet (RJ45)				2x2.5 Gigabit Ethernet (RJ45) - 1xDP - 1xHDMI			
Système Expl.	Windows 11 IoT Enterprise - Windows 11 PRO - Windows 10 IoT Enterprise - Linux sur demande											
Affichage / Ecran												
Taille / Diagonale	15.6" Wide	18.5" Wide	21.5" Wide	19" 4:3	15.6" Wide	18.5" Wide	21.5" Wide	19" 4:3	15.6" Wide	18.5" Wide	21.5" Wide	19" 4:3
Résolution native	1366x768 HD	1920x1080 Full HD		1280x1024 SXGA	1366x768 HD	1920x1080 Full HD		1280x1024 SXGA	1366x768 HD	1920x1080 Full HD		1280x1024 SXGA
Nbre de couleurs	16.2 millions	16.7 millions	16.7 millions	16.7 millions	16.2 millions	16.7 millions	16.7 millions	16.7 millions	16.2 millions	16.7 millions	16.7 millions	16.7 millions
Pas de pixel	0.252 mm	0.213 mm	0.248 mm	0.292 mm	0.252 mm	0.213 mm	0.248 mm	0.292 mm	0.252 mm	0.213 mm	0.248 mm	0.292 mm
Luminosité	500 cd/m²	350 cd/m²	300 cd/m²	250 cd/m²	500 cd/m²	350 cd/m²	300 cd/m²	250 cd/m²	500 cd/m²	350 cd/m²	300 cd/m²	250 cd/m²
Contraste	500:1	1000:1	5000:1	1000:1	500:1	1000:1	5000:1	1000:1	500:1	1000:1	5000:1	1000:1
Angle vision Max.	H:169°-V:169°	H:178°-V:178°	H:178°-V:178°	H:178°-V:178°	H:169°-V:169°	H:178°-V:178°	H:178°-V:178°	H:178°-V:178°	H:169°-V:169°	H:178°-V:178°	H:178°-V:178°	H:178°-V:178°
Dalle tactile												
Technologie	PCAP verre	PCAP verre	PCAP verre	-	PCAP verre	PCAP verre	PCAP verre	-	PCAP verre	PCAP verre	PCAP verre	-
	-	PCAP PMMA	PCAP PMMA	-	-	PCAP PMMA	PCAP PMMA	-	-	PCAP PMMA	PCAP PMMA	-
	-	Résistive	-	Résistive	-	Résistive	-	Résistive	-	Résistive	-	Résistive
Résistance	**CV** Dalle PCAP verre antireflet (6H) Multi-touch (10 points) - **CP** Dalle PCAP plastique PMMA 4mm (6H) Multi-touch (10 points) - **CV** Dalle résistive (5-fils) antireflet (4H)											
Châssis												
Coffret	Tôle inox type 316L brossage vertical S4											
Face avant	True-flat - Cadre noir (TR&CV) - Cadre bleu (CP)											
Trappe d'accès	Joint étanche avec presse étoupe IP66											
Presse étoupe	Multi-câbles utilisation de câble standard - Passages : 2 x Ø 6.5 - 8 mm - 1 x câble secteur / 4 x Ø 3.5 - 6.5 mm / 1 x Ø 2 - 3.5 mm											
Ventilation	Fanless - Refroidissement par convection naturelle											
Fixation	Empreinte VESA 100x100											
Divers	Bouton marche/arrêt rétro-éclairé - Réglage de luminosité (Applicatif logiciel sous Windows) - **PCAP** : Drivers dalle tactile réglable Mode Gant / Mode Eau - RESET dalle tactile (version CP)											
Protection												
Étanche	Étanchéité **IP69** face avant - **IP66** coffret Tous les cotés											
Châssis	Protection aux chocs **IK08**											
Normes & Certifications												
Dir. européennes	Directive basse tension : 2014/35/UE - Directive CEM : 2014/30/UE - Directives ROHS : 2011/65/UE / (UE) 2015/863 / (UE) 2017/2012 / (UE) 2023/171 - Règlement REACH 1907/2006											
Normes	EN 62368-1 (sécurité) - EN 50581 (ROHS2) - EN 55032 (classe A : EMR et EMC) - EN 61000-3-2 : HAR - EN 61000-3-3 : FLI EN 55035 (EMC immunité) - EN 61000-4-2 (DES) - EN 61000-4-3 (IMR) - EN 61000-4-4 (TRS) - EN 61000-4-5 (ODC) - EN 61000-4-6 (IMC) - EN 61000-4-8 (IMM) - EN 61000-4-11 (VT)											
Environnement												
Temp. fonct.	0° ~ + 45°C											
Temp. stockage	- 20 .... + 60°C											
Humidité	5 ..... 95 % (sans condensation)											
Alimentation industrielle												
Version AC~	Entrée : 115/230VAC - Fréquence : 50/60Hz											
Version DC	Entrée: 12 et 24VDC - Protection inversion polarité - Isolation galvanique											
Puissance Cons.	75W max.	80W max.	85W max.	95W max.	70W max.	80W max.	85W max.	75W max.	80W max.	90W max.	95W max.	100W max.
Dimensions												
LxHxP en mm	486.5x335.5x111	533.5x354.5x111	602x393.5x111	501.5x426.3x111	486.5x335.5x111	533.5x354.5x111	602x393.5x111	501.5x426.3x111	486.5x335.5x111	533.5x354.5x111	602x393.5x111	501.5x426.3x111
Poids net en kg	10.5	CV 11.5 CP 10.5	CV 14.5 CP 13	10.5	10.5	CV 11.5 CP 10.5	CV 14.5 CP 13	10.5	10.5	CV 11.5 CP 10.5	CV 14.5 CP 13	10.5

Options & Accessoires

	**PIED-TABLE-INOX**	Support pied de table en inox 316L - orientable		**PIED-TUBE-L1400-IN**	Pied Tube sol Format carré - Hauteur: 1400cm - Inox 316L
	**SUP-MUR-INOX**	Support mural en inox 316L - orientable		**SUP-CLAV-PT-IN**	Support Clavier pour pied sol - inox 316L
	**SUP-PIVOT-INOX**	Support Pivot tête de fixation en inox 316L		**PT-TAB-280X220-IN**	Tablette pour accessoires - inox 316L - 280x220mm
	**SUP-DOUCH-INOX**	Support Lecteur code barre(douchette) - Inox - fourche ajustable		**ODYXXX-RFID** **ODYXXX-RFID-LF**	Lecteur intégré RFID HF Lecteur intégré RFID LF
	**HOUSSE-PVC-600**	Housse de protection pour lavage haute pression		**ODY-T-WIFI-BT-XXX**	Solution Wifi 7 + Bluetooth 5.4 - Version QCA / QNA / CUA