15.6'' 18.5'' 21.5''

Panel PC industriel tactile en coffret 16:9

VITUS W







Protection IK08
Face avant

Étanche IP65
Face avant

Dalle tactile multi-touch
Face avant true-flat

Fanless
Solution sans ventilation

GARANTIE 2 ANS GARANTIE

Pièce et main d'œuvre
Retour atelier

Processeur

Celeron® QC J6412

N97 Quad Core

Core™ Ultra 5 125U

Services Associés

- Développement spécifique - Personnalisation
- Contrat de maintenance préventive
- Extension de garantie
- Contrat de MCO
- **Forfait** : économie circulaire - Entretien - Installation

Système d'exploitation

Windows 10 IoT
Windows 11 IoT
Windows 11 Professionnel
COMPATIBLE LINUX

Client Léger RDP CITRIX vmware

PANEL PC "TOUT-EN-UN" INDUSTRIEL

- Solution sans ventilation (Fanless)
- Face avant trueflat - Dalle tactile Multitouch PCAP
- Ecran LCD TFT : **15.6" - 18.5" - 21.5"** Wide
- Résolution : HD 1366 x 768 - Full HD 1920x1080
- Étanche **IP65** en face avant - Protection aux chocs **IK08**
- Disponible en différentes versions de processeurs Intel®
- Cache câbles avec joint de maintien
- Empreinte VESA 100
- Alimentation industrielle interne : **AC** ou **DC** large plage



Référence de commande

VITUSxxxWQCA-CV-**	Panel PC "Tout-en-un" fanless - Intel® Celeron® J6412 QC - Dalle tactile PCAP - **A choisir XXX** Taille écran **15W/18W/21W** - ****** Alimentation interne à choisir
VITUSxxxWQNA-CV-**	Panel PC "Tout-en-un" fanless - Intel® N97 QC - Dalle tactile PCAP - **A choisir XXX** Taille écran **15W/18W/21W** - ****** Alimentation interne à choisir
VITUSxxxWCUA-CV-**	Panel PC "Tout-en-un" fanless - Intel® Core™ Ultra 5 125U - Dalle tactile PCAP - - **A choisir XXX** Taille écran **15W/18W/21W** - ****** Alimentation interne à choisir

****** : Préciser le type alimentation industrielle : **AC** Interne 230VAC / **DC** 9-32VDC

Spécifications - Gamme VITUS W

Système	15W QCA	18W QCA	21W QCA	15W QNA	18W QNA	21W QNA	15W CUA	18WCUA	21W CUA
Processeur Intel®	Celeron® QC J6412 (2.0GHz/2.6GHz) - fTPM			N97 Quad Core (Max. 3.60GHz) - TPM (2.0)			Core™ Ultra 5 125U - dTPM		
Mémoire	1 x DDR4-3200 SO-DIMM (max. 16Go)			1 x DDR5-4800 SO-DIMM (max. 16.0 Go)			2x DDR5-5600 SO-DIMM (max. 64Go)		
SSD / Slot	1x2"1/2 SATA+1xmSATA+2xM.2 E-Key/B-Key+1xMiniPCI-E			1x2"1/2 SATA+2xM.2 sockets E-Key/M-Key+1xMiniPCI-E			1 x 2"1/2 SATA + 3 x M.2 sockets (B-Key/E-Key/M-Key)		
Connectique	4 x USB 3.1 - 1 x USB 2.0 - 3 x RS232			2 x USB 3.2 - 3 x USB 2.0 - 2 x HDMI - 1 x Line out			3xUSB 3.2 - 2xUSB 2.0 - 2xRS232 + 1xopt. - 1xLine out		
	2xGigabit Ethernet (RJ45) - 1xDisplay port - 1xBloc audio			3 x RS232 - 2 x 2.5 Gigabit Ethernet (RJ45)			2x2.5 Gigabit Ethernet (RJ45) - 1xDP - 1xHDMI		
Système Expl.	Windows 11 IoT Enterprise - Windows 11 PRO - Windows 10 IoT Enterprise - Linux sur demande								
Affichage / Ecran									
Taille / Diagonale	15.6" Wide	18.5" Wide	21.5" Wide	15.6" Wide	18.5" Wide	21.5" Wide	15.6" Wide	18.5" Wide	21.5" Wide
Résolution native	1366 x 768 HD	1920 x 1080 Full HD		1366 x 768 HD	1920 x 1080 Full HD		1366 x 768 HD	1920 x 1080 Full HD	
Nbre de couleurs	16.7 millions	16.7 millions	16.7 millions	16.7 millions	16.7 millions	16.7 millions	16.7 millions	16.7 millions	16.7 millions
Pas de pixel	0.179 mm	0.213 mm	0.248 mm	0.179 mm	0.213 mm	0.248 mm	0.179 mm	0.213 mm	0.248 mm
Luminosité	500 cd/m²	350 cd/m²	300 cd/m²	500 cd/m²	350 cd/m²	300 cd/m²	500 cd/m²	350 cd/m²	300 cd/m²
Contraste	1000:1	1000:1	5000:1	1000:1	1000:1	5000:1	1000:1	1000:1	5000:1
Angle vision Max.	H:169°-V:169°	H:178°-V:178°	H:178°-V:178°	H:169°-V:169°	H:178°-V:178°	H:178°-V:178°	H:169°-V:169°	H:178°-V:178°	H:178°-V:178°
Dalle tactile									
Technologie	Capacitive projetée Multi-touch (10 points)			Capacitive projetée Multi-touch (10 points)			Capacitive projetée Multi-touch (10 points)		
Résistance	6H			6H			6H		
Châssis									
Coffret	Aluminium traité épaisseur 2mm - **Cadre** : Aluminium traité peint épaisseur 1.5mm								
Face avant	**Cadre :** Profilé aluminium anodisé épaisseur 2.5mm - **Coins :** En polycarbonate - standard noir - personnalisable								
Cache Prise	Avec joint de passage - maintien des câbles								
Couleur	Face avant Noir - Châssis arrière peinture texturée noir RAL9005								
Audio	Haut-Parleur 1x3W								
Ventilation	Fanless - Refroidissement par convection naturelle								
Fixation	Empreinte VESA 100 intégrée au dissipateur								
Divers	Bouton marche/arrêt rétro-éclairé - Réglage de luminosité (Applicatif logiciel sous Windows)								
Protection									
Face avant	Étanchéité **IP65** face avant								
Châssis	Protection aux chocs **IK08**								
Normes & Certifications									
Dir. européennes	Directive basse tension : 2014/35/UE - Directive CEM : 2014/30/UE - Directives ROHS : 2011/65/UE / (UE) 2015/863 / (UE) 2017/2012 / (UE) 2023/171 - Règlement REACH 1907/2006								
Normes	EN 62368-1 (sécurité) - EN 50581 (ROHS2) - EN 55032 (classe A : EMR et EMC) - EN 61000-3-2 : HAR - EN 61000-3-3 : FLI EN 55035 (EMC immunité) - EN 61000-4-2 (DES) - EN 61000-4-3 (IMR) - EN 61000-4-4 (TRS) - EN 61000-4-5 (ODC) - EN 61000-4-6 (IMC) - EN 61000-4-8 (IMM) - EN 61000-4-11 (VT)								
Environnement									
Temp. fonct.	0° ~ + 45°C (QCA&QNA) - 0° ~ + 40°C (CUA)								
Temp. stockage	- 20 .... + 60°C								
Humidité	5 ..... 95 % (sans condensation)								
Alimentation industrielle									
Version AC~	Entrée : 115/230VAC - Fréquence : 50/60Hz								
Version DC	Entrée large plage: 9-32VDC - Protection inversion polarité - Isolation galvanique								
Puissance Cons.	75W max.	80W max.	85W max.	70W max.	80W max.	85W max.	80W max.	90W max.	95W max.
Dimensions									
LxHxP en mm	441.5x290.5x92.6	493.5x314.5x92.6	561.1x352.6x92.6	441.5x290.5x92.6	493.5x314.5x92.6	561.1x352.6x92.6	441.5x290.5x92.6	493.5x314.5x92.6	561.1x352.6x92.6
Poids net en kg	6	8	8.5	6	8	8.5	6	8	8.5

Options & Accessoires

	**ZFUT-PT**	Support Pied de table VESA - inclinable		**FUT-EXT25-XXX**	1 SSD 2'5 extractible sur bandeau. Attention: réduction de connectique
	**ZFUT-BT**	Support bras articulé - fixation table		**FUT-2EXT25-CUA**	Double SSD 2'5 extractible sur bandeau. Attention: réduction de connectique
	**ZFUT-BM**	Support bras articulé - fixation Mur		**OPT-RS485**	Remplace port RS-232 par RS-485
	**PIED-TUBE-L1400**	Support Pied Tube sol - Format carré - Hauteur : 1400mm		**OPT-RS845I**	Remplace port RS-232 par RS-485 isolé
	**SUP-MUR-VESA100-2**	Support mural inclinable et orientable - VESA		**VIT-WIFI7-BT-XXX**	Solution Wifi 7 + Bluetooth 5.4 Préciser la version de CPU